

## Botek RFID-taggar för avfallskärl

 <p>RFINTAG30</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IN TAG, EM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IC- krets</td> <td>EM Unique, 64 bits, R/O</td> </tr> <tr> <td>Diameter</td> <td>30 mm</td> </tr> <tr> <td>Tjocklek</td> <td>3 mm</td> </tr> <tr> <td>Håldiameter</td> <td>5,2 mm</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>PPA / PA6</td> </tr> <tr> <td>Färg</td> <td>Svart</td> </tr> <tr> <td>Vikt</td> <td>3 gram</td> </tr> <tr> <td>Frekvens</td> <td>125 kHz</td> </tr> <tr> <td>Temperatur</td> <td>-40 C till 85 C</td> </tr> <tr> <td>Täthetsklass</td> <td>IP68 / IP69K</td> </tr> <tr> <td>Återvinns som</td> <td>Elektronikskrot</td> </tr> </tbody> </table>	IN TAG, EM		IC- krets	EM Unique, 64 bits, R/O	Diameter	30 mm	Tjocklek	3 mm	Håldiameter	5,2 mm	Material	PPA / PA6	Färg	Svart	Vikt	3 gram	Frekvens	125 kHz	Temperatur	-40 C till 85 C	Täthetsklass	IP68 / IP69K	Återvinns som	Elektronikskrot
IN TAG, EM																									
IC- krets	EM Unique, 64 bits, R/O																								
Diameter	30 mm																								
Tjocklek	3 mm																								
Håldiameter	5,2 mm																								
Material	PPA / PA6																								
Färg	Svart																								
Vikt	3 gram																								
Frekvens	125 kHz																								
Temperatur	-40 C till 85 C																								
Täthetsklass	IP68 / IP69K																								
Återvinns som	Elektronikskrot																								
 <p>RFTAGPOLY</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PolyTAG, EM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IC- krets</td> <td>EM Unique, 64 bits, R/O</td> </tr> <tr> <td>Diameter</td> <td>34 mm</td> </tr> <tr> <td>Tjocklek</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>Håldiameter</td> <td>5,4 mm</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>PA6</td> </tr> <tr> <td>Färg</td> <td>Svart</td> </tr> <tr> <td>Vikt</td> <td>7,8 gram</td> </tr> <tr> <td>Frekvens</td> <td>125 kHz</td> </tr> <tr> <td>Temperatur</td> <td>-40 C till 85 C</td> </tr> <tr> <td>Täthetsklass</td> <td>IP68 / IP69K</td> </tr> <tr> <td>Återvinns som</td> <td>Elektronikskrot</td> </tr> </tbody> </table>	PolyTAG, EM		IC- krets	EM Unique, 64 bits, R/O	Diameter	34 mm	Tjocklek	8 mm	Håldiameter	5,4 mm	Material	PA6	Färg	Svart	Vikt	7,8 gram	Frekvens	125 kHz	Temperatur	-40 C till 85 C	Täthetsklass	IP68 / IP69K	Återvinns som	Elektronikskrot
PolyTAG, EM																									
IC- krets	EM Unique, 64 bits, R/O																								
Diameter	34 mm																								
Tjocklek	8 mm																								
Håldiameter	5,4 mm																								
Material	PA6																								
Färg	Svart																								
Vikt	7,8 gram																								
Frekvens	125 kHz																								
Temperatur	-40 C till 85 C																								
Täthetsklass	IP68 / IP69K																								
Återvinns som	Elektronikskrot																								
 <p>RFTAGPOLY134</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PolyTAG, FDX-b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IC- krets</td> <td>EM 4305 (FDX-b), BDE, R/O</td> </tr> <tr> <td>Diameter</td> <td>34 mm</td> </tr> <tr> <td>Tjocklek</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>Håldiameter</td> <td>5,4 mm</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>PA6</td> </tr> <tr> <td>Färg</td> <td>Svart</td> </tr> <tr> <td>Vikt</td> <td>7,8 gram</td> </tr> <tr> <td>Frekvens</td> <td>134,2 kHz</td> </tr> <tr> <td>Temperatur</td> <td>-40 C till 85 C</td> </tr> <tr> <td>Täthetsklass</td> <td>IP68 / IP69K</td> </tr> <tr> <td>Återvinns som</td> <td>Elektronikskrot</td> </tr> </tbody> </table>	PolyTAG, FDX-b		IC- krets	EM 4305 (FDX-b), BDE, R/O	Diameter	34 mm	Tjocklek	8 mm	Håldiameter	5,4 mm	Material	PA6	Färg	Svart	Vikt	7,8 gram	Frekvens	134,2 kHz	Temperatur	-40 C till 85 C	Täthetsklass	IP68 / IP69K	Återvinns som	Elektronikskrot
PolyTAG, FDX-b																									
IC- krets	EM 4305 (FDX-b), BDE, R/O																								
Diameter	34 mm																								
Tjocklek	8 mm																								
Håldiameter	5,4 mm																								
Material	PA6																								
Färg	Svart																								
Vikt	7,8 gram																								
Frekvens	134,2 kHz																								
Temperatur	-40 C till 85 C																								
Täthetsklass	IP68 / IP69K																								
Återvinns som	Elektronikskrot																								



RFTAG30C

## Chipnest TAG, EM

IC- krets	EM Unique, 64 bits, R/O
Diameter	30 mm
Tjocklek	15 mm
Material	PA6
Färg	Svart
Frekvens	125 kHz
Temperatur	-40 C till 85 C
Täthetsklass	IP67
Återvinns som	Elektronikskrot



RFTAGFDX

## Chipnest TAG, FDX-b

IC- krets	FDX-b, BDE, R/O
Diameter	30 mm
Tjocklek	15 mm
Material	PA6
Färg	Gul
Frekvens	134,2 kHz
Temperatur	-40 C till 85 C
Täthetsklass	IP67
Återvinns som	Elektronikskrot



RFTAGHDX

## Chipnest TAG, HDX

IC- krets	HDX, BDE, R/O
Diameter	30 mm
Tjocklek	15 mm
Material	PA6
Färg	Röd
Frekvens	134,2 kHz
Temperatur	-40 C till 85 C
Täthetsklass	IP67
Återvinns som	Elektronikskrot



RFTAGPLUGFDX

## Plug TAG, FDX-b

IC- krets	FDX-b, BDE, R/O
Längd	17 mm
Diameter	7 mm
Material	NR
Färg	Svart (Standard)
Frekvens	134,2 kHz
Temperatur	-30 C till 80 C
Täthetsklass	IP68
Återvinns som	Elektronikskrot